

J200 HA

Bolardo retráctil



Tipo de actuador

Hidráulico automático

Altura

600 mm



- Facilidad de transporte, almacenamiento e instalación, gracias al reducido peso del producto.
- Producto de diseño sobrio que se puede configurar mediante la selección de los accesorios necesarios.
- Mantenimiento simplificado (que puede realizar una sola persona).
- Instalación simplificada gracias a la estructura autoportante que no necesita emplear arqueta.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Tipo de actuador	Accionador hidráulico	
Altura del cilindro desde el suelo	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Altura franja reflectante	25 mm	
Color banda reflectante estándar	Naranja	
Tiempo de subida	~5 s (*)	
Tiempo de bajada	~7 s (*)	
Dispositivo de bajada de emergencia	Sí (opcional)	
Tiempo de bajada de emergencia	~7 s (*)	
Dispositivo de detección obstáculo en elevación	Sí (opcional)	
Dispositivo de desbloqueo	SI	
Tensión de alimentación de red	220-240V ~ 50/60Hz	
Potencia máx.	230 W (*)	
Grado de protección unidad hidráulica	IP67	
Tipo de uso	Utilización en ambiente residencial	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15°C / +55°C	
Temperatura ambiente de funcionamiento con calentador	-25°C / +55°C	
Clase de carga (EN 124)	C250 (25t)	
Peso total	90 Kg	

(*) datos referidos a 230 V~ 50 Hz

MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J200 HA H600	116500

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 HA está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada de emergencia (1 ud.)
- estructura de apoyo para cementación tratamiento de cataforesis (no es necesario el uso de arquetas)

MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J200 HA H600 INOX	116505

ENVASES DE PRESENTACIÓN

J200 HA INOX está equipado con:

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada de emergencia (1 ud.)
- estructura de apoyo para cementación tratamiento de cataforesis (no es necesario el uso de arquetas)

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica JE⁺
Información en la pág.
155

117300

ACCESORIOS OPCIONALES



Calentador de arqueta

117906



Kit electroválvula y
presostato para J200
HA

116502



Kit luces led J200

116504

>>



Avisador acústico
J200 HA

116503

NOTA

- ♦ gestión hasta un máx. de 3 bolardos J200 HA