

# J275 F 2K20

## Bolardo fijo para tráfico



Tipo de actuador

Fijo

Altura

800 mm



- Alimentación y cableado no necesarios
- Diseño «Shallow Mounted»; zanja necesaria de muy reducida profundidad
- Coherencia estética completa con modelos retráctiles (HA); perfecto para instalaciones mixtas



### DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J275 F 2K20 H800	J275 F 2K20 H800 INOX
Altura del cilindro desde el suelo		800 mm
Diámetro del cilindro		275 mm
Tipo de tratamiento cilindro	Cataforesis y pintura en polvo de poliéster	Satinado
Altura franja reflectante		55 mm
Color banda reflectante estándar		Amarillo
Resistencia al desfonde		656.000 J
Peso total		110 Kg

### MODELOS FAMILIA DE ACERO PINTADO

Modelo	Código artículo
J275 F 2K20 H800	116421

### ENVASES DE PRESENTACIÓN

**J275 F 2K20 está equipado con:**

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis y pintura de polvo color gris oscuro metalizado
- destellador de corona con luces LED\*

### MODELOS FAMILIA DE ACERO INOX. AISI 316L

Modelo	Código artículo
J275 F 2K20 H800 INOX	116441

### ENVASES DE PRESENTACIÓN

**J275 F 2K20 INOX está equipado con:**

- cilindro de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento de satinado
- destellador de corona con luces LED\*