

JS 48 HA

Bolardo de seguridad retráctil



Tipo de actuador

Hidráulico automático

Altura

1.000 mm

- Mantenimiento posible con el bolardo aún instalado; no requiere el uso de elevadores
- Camisa de protección intercambiable para que el bolardo esté siempre como nuevo
- Rendimiento certificado según las normas PAS 68; IWA 14-1 y ASTM F2656: capaz de detener un camión a 50kmh, índice de penetración P1, aún operativo tras el impacto



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	JS 48 HA	JS 48 HA INOX	JS 48 HA EFO	JS 48 HA EFO INOX
Tipo de actuador			Oleodinámico	
Altura del cilindro desde el suelo			1.000 mm	
Diámetro del cilindro			275 mm	
Tipo de tratamiento cilindro			Cataforesis	
Tipo de camisa de protección	mDure®	Acero Inox Aisi 316 + mDure®	mDure®	Acero Inox Aisi 316 + mDure®
Altura franja reflectante			55 mm	
Color banda reflectante estándar			Blanco	
Tipo de material cabezal			Aluminio	
Tipo de tratamiento cabezal			Resina anticorrosión Rilsan®	
Velocidad de subida			170 mm/s	
Dispositivo de elevación rápida		No		Sí
Velocidad de subida con EFO		-		500 mm/s
Dispositivo de desbloqueo			Sí	
Velocidad de bajada			250 mm/s	
Tensión de alimentación de red			207-243V ~ 50/60 Hz	
Potencia máx.			3.500 W	
Tipo de uso			Seguridad perimetral	
Resistencia al desfonde			673.000 J	
Temperatura ambiente de funcionamiento			-15°C ÷ +80°C	
Temperatura ambiente de funcionamiento con calentador			-40°C ÷ +80°C	
Grado de protección unidad hidráulica			IP67	
Clase de carga (EN 124)			C250	
Peso bolardo	530 kg			560 kg
Peso arqueta		200 kg		

MODELOS CON CAMISA DE PROTECCIÓN DE MDURE

Modelo	Código artículo
JS 48 HA	117001
JS 48 HA EFO	117051

ENVASES DE PRESENTACIÓN

JS 48 HA está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- camisa de protección mDure antracita con acabado estético exclusivo de FAAC
- destellador de corona con luces LED
- señalizador acústico de movimiento
- franja reflectante
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada manual de emergencia
- circuito de emergencia para elevación rápida (sólo versión EFO)

MODELOS CON CAMISA DE PROTECCIÓN DE MDURE E INOX

Modelo	Código artículo
JS 48 HA INOX	117201
JS 48 HA EFO INOX	117251

ENVASES DE PRESENTACIÓN

JS 48 HA INOX está equipado con:

- cilindro de acero con tratamiento de cataforesis
- camisa de protección mDure con acero Inox satinado
- destellador de corona con luces LED
- señalizador acústico de movimiento
- franja reflectante
- bloqueo hidráulico en posición alta (en caso de interrupción de suministro)
- llave de desbloqueo para bajada manual de emergencia
- circuito de emergencia para elevación rápida (sólo versión EFO)

EQUIPOS ELECTRÓNICOS



Tarjeta electrónica JE⁺
Información en la pág.
155

117300

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Arqueta JS HA

117901

ACCESORIOS OPCIONALES



Tapa registro arqueta
JS

117903



Bomba manual de
emergencia JS HA

117905



Calentador de arqueta

117906

NOTA

- ♦ gestión hasta un máx. de 1 bolardo JS 48 HA